

TABELA 08.04

COMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA PV-N E PV-S
(Folha 2/2)

ALTURA "Y"	TAMPÃO "T"	LAJE	ANÉIS PARA CHAMINÉ DI = 0,60 m		CONE	ANÉIS PARA BALÃO DI = 1,00 m ou 1,20 m			
			0,10	0,15		0,20	0,50	0,75	1,00
m	0,095	0,10	0,10	0,15	1,00	0,20	0,50	0,75	1,00
2,80	1	-	2	-	1	-	1	-	1
2,85	1	-	1	1	1	-	1	-	1
2,90	1	-	1	-	1	1	1	-	1
2,95	1	-	-	1	1	1	1	-	1
3,00	1	-	-	1	1	-	-	1	1
3,05	1	-	2	-	1	-	-	1	1
3,10	1	-	1	1	1	-	-	1	1
3,15	1	-	1	-	1	1	-	1	1
3,20	1	-	1	-	1	-	-	-	2
3,25	1	-	-	1	1	-	-	-	2
3,30	1	-	2	-	1	-	-	-	2
3,35	1	-	1	1	1	-	-	-	2
3,40	1	-	1	-	1	1	-	-	2
3,45	1	-	-	1	1	1	-	-	2
3,50	1	-	2	-	1	1	-	-	2
3,55	1	-	1	1	1	1	-	-	2
3,60	1	-	1	-	1	2	-	-	2
3,65	1	-	-	1	1	2	-	-	2
3,70	1	-	2	-	1	2	-	-	2
3,75	1	-	1	1	1	2	-	-	2
3,80	1	-	2	-	1	-	1	-	2
3,85	1	-	1	1	1	-	1	-	2
3,90	1	-	1	-	1	1	1	-	2
3,95	1	-	-	1	1	1	1	-	2
4,00	1	-	2	-	1	1	1	-	2